

JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



IR 180 DALI (BROADCAST) SØLV

ART.NR: 033019

Elnummer: 1403685

Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som kontor, møterom, venterom, resepsjon, lunsjrom etc.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual IR 180 DALI](#)

[FDV](#)

IR 180 er utstyrt med en sensitiv IR-sensor som detekterer 3x3 meter for sittende personer og 10x10 meter for gående. IR 180 er meget godt egnet for bruk i kontorer, møterom og andre stillesittende miljøer. IR 180 Universal er en veggensor som ikke trenger fremtrukket nulleleder, og er derfor en problemløser i mange ROT-prosjekt. Takket være ny smart teknologi

fungerer IR 180 Universal-modellen med alle typer laster, og har heller ikke standby-effekt.

Utførelse: Sensor med automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. IP20.

Montering: Vegg, innfelt i standard veggboкс. Monteringshøyde 1,2 m. over gulv.

Sensor: IR-sensor. Rekkevidde sittende personer 3 m., gående personer 10 m. Dekningsvinkel 180°. Skumringsinnstilling fra 10 lux til dagslys. Integrrert dagslys-logikk, som betyr at når omgivelseslys overstiger den innstilte skumverdien slås de tilkoblede armaturene av, selv om sensoren samtidig oppdager bevgelse.

Tilbehør: Adaptteramme for tilpassing til andre bryterleverandørers rammesystem. Fjernkontroll Smart Remote.

Tilgjengelig i hvit og sølv.

Elnr:

1403679IR 180 1-kanal, hvit

1403680 IR 180 2-kanal, hvit

1403681 IR 180 DALI, hvit

1403682 IR 180 KNX, hvit

1403695IR 180 Universal, hvit (trenger ikke fremtrukket nulleleder)


1478629 Adaptteramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:	220-240V, 50/60Hz
Maks belastning:	2 Dali-lytutganger à 12 ballaster = totalt 24 Dali-ballaster
Sensortype:	Passiv infrarød
Dekningsvinkel	180°
Rekkevidde:	Maks 20m
Montering:	Vegg
Tidsinnstilling:	30 sek. - 30 min.
Lysverdiinnstilling:	2 - 1000 lux
Grunnlys (Dali)	0-30 min eller ON 10-50%- mulighet for konstantlysregulering
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II

RELATERT PRODUKT





IR 180 UP



IR 180 AP




IR 180 UNIVERSAL HVIT

IR 180 UNIVERSAL SØLV




IR 180 COM1 HVIT



IR 180 COM2 HVIT



IR 180 DALI (BROADCAST) HVIT





IR 180 KNX HVIT



IR 180 COM1 SØLV



IR 180 COM2 SØLV



IR 180 KNX SØLV

Oslo Klatresenter AS

Vilan AS

[View larger map](#)

 Sign in

Skullerud [T-bane]

Skullerud Park

Olaf Helsets vei 5 AS

Olaf Helsets vei

Olaf Helsets vei 6 AS

Vilan AS

General Ruges vei

Plantasjen

Skullerudstua

Tire Shop
Dekking
Google
Skullerud dekkcenter

Map Report a map error