



HF 180 COM1 SØLV (UTGÅTT)

ART.NR: 032890

Elnummer: 1403691

Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som trapperom, garderobes boder og toalett.

PRODUKTFORESPOESEL

 [Brukermanual IR-HF 180 Com1+Com2](#)

 [FDV](#)

HF 180 er en sensor designet for veggmontering i veggboкс. Den passer perfekt i miljøer hvor du ønsker å bytte en bryter med en moderne og pålitelig sensor som tenger lyset meget raskt. På sensoren er det også en knapp som kan brukes for manuell tenning eller slukking. Trykknappen kan slås av slik at sensoren også kan benyttes i mer utsatte miljøer. Adapterramme for tilpasning til andre rammer er tilgjengelig som tilbehør.

Utførelse: Veggsensor med automatisk eller manuell tenning. Trykk på knappen på forsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. Trykknappfunksjon kan justeres, men også kobles fra.

Med fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte "PÅ" eller starte "Av" etter et strømbrydd. Luxinnstillingen utføres direkte på sensoren eller med fjernkontroll. Alle plastdeler er laget av polykarbonat.

Installasjon: Veggmontert, innfelt i en standard veggboкс. Monteringshøyde 1,2 m. Tilpasningsramme er tilgjengelig som et tilbehør for tilpasning til ELKO og Schneider rammesystem.

Tilgjengelig i hvit og sølv.

Elnr:

1403687HF 180 1-kanal, hvit

1403688HF 180 2-kanal, hvit

1403689HF 180 DALI, hvit

1403690HF 180 KNX, hvit

1478629Adapterramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:	220-240V, 50/60Hz
Effekt:	Startstrøm maks 800 A/200 µs hvilket tilsvarer maks 12 stk HF-reaktorer, lysrør og kompaktlysør. NB! Vær oppmerksom på driverens startstrøm på LED.
Sensortype:	Høyfrekvens sensor
Dekningsvinkel	180°
Rekkevidde:	1 - 8 m
Montering:	Vegg
Tidsinnstilling:	30 sek. - 30 min. (opptil 60min med Smart Remote)
Lysverdiinnstilling:	2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II

RELATERT
PRODUKT



FJERNKONTROLL RC 8 SERVICE



HF 180 COM1 HVIT



HF 180 COM2 HVIT



HF 180 COM2 SØLV (UTGÅTT)



HF 180 (BROADCAST) DALI HVIT



HF 180 DALI (BROADCAST) SØLV (UTGÅTT)



HF 180 KNX HVIT



HF 180 KNX SØLV (UTGÅTT)

SENSORBELYSNING

SENSORARMATUR INNENDØRS
SENSORARMATUR UTENDØRS
LYSKASTERE
SKILTBELYSNING
SOLCELLEBELYSNING

SENSORER

BEVEGELSEDETEKTORER
TILSTEDEVÆRELSEDETEKTORER
FOTOCCELLER
LYSSENSORER
DALI LIVELINK

OM OSS

ANSATTE
HISTORIE
REFERANSER
LEVERANDØRER
PERSONVERNERKLÆRING

VILAN AS

Adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Epost: POST@VILAN.NO
Telefon: 22725000
Org nr: 986766804 MVA

