



## IR QUATTRO HD DALI PLUS UTENPÅLIGGENDE

ART.NR: 035273

Elnummer: 1478641

Bruksområde: For automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs  
Meget godt egnet for bruk i klasserom, møterom, konferanserom, etc.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual IR Quattro HD Dali Plus](#)

[Driftsetting med Smart Remote Dali Plus](#)

[Brosjyre IR Quattro HD Dali plus](#)

DALI Plus er en selvadresserende tilstedeværelsesdetektor med tre DALI-kanaler og en ekstra potensialfri utgang. Den kan benyttes i alle rom der det er behov for DALI-grupper, alt fra klasserom til avanserte kontorlandskap med krav til styring av nærliggende områder. DALI Plus sensoren er utstyrt med en unik HD-linse med hele 4800 koblingssoner. Dette gir en rekkevidde på 8x8 meter tilstedeværelse, og 20x20 meter bevegelse. Sensorens dekningsområde er kvadratisk, noe som innebærer at det blir betydelig enklere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde.

- Selvadresserende tilstedeværelsesdetektor for direkte tilkobling til alle armaturer med DALI-bus.
- 150mA DALI Output, tilsammen 64 DALI-armaturer kan deles inn i tre grupper.
- En potensialfri utgang for styring av PÅ/AV-armatur, HVAC eller cut-off.
- Automatisk eller manuell tenning av alle grupper.
- Mulighet for individuell lysregulering av de tre DALI-gruppene via brytere.
- Konfigurasjon og driftsetting utføres via fjernkontrollen Smart Remote.

#### TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	120x120x65mm
Spenning:	220-240 V, 50/60 Hz
Sensortype:	Passiv infrarød
Dekningsvinkel:	360°
Dekningskvadrat tilstedeværelse:	8 x 8m (64m <sup>2</sup> )
Dekningskvadrat radially:	8 x 8m (64m <sup>2</sup> )
Dekningskvadrat tangentialt:	20 x 20m (400m <sup>2</sup> )
Montering:	Tak
Anbefalt monteringshøyde:	2,5m - 8m
Sensor:	4800 koblingssoner
Parallellkobling:	Master/Master eller Master/Slave
Tidsinnstilling:	30 sek. - 60 min., IQ-modus (automatisk tilpasning til brukerprofilen)
Styringsutgang:	150 mA, 3 Dali grupper kan fordeles på opptil 64 armaturer, samt en potensialfri utgang
Reléutgang:	Potensialfri 10A
Grunnlysstyrke:	10 - 50% / AV, 1-30 min, hele natten
"Delvis på"-funksjon:	10-70% / PÅ, AV
Bryterinnngang:	4x, AV/PÅ, pushDIM
Tilleggsfunksjoner:	Nabosonefunksjon mellom lysgrupper, full-/semiautomatisk, konstantlyskontroll
Lysverdiinnstilling:	10 - 1000 lux /dagslysdrift
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II

## RELATERT PRODUKT





SMART REMOTE CONTROL



IR QUATTRO HD DALI PLUS INFELT

Vilan AS ★  
[View larger map](#)



Google  
 Tire Shop  
 Bekkgutta AS /  
 Skullerud dekkcenter