

L 810 LED iHF up-/downlight

Du ser den ikke.
Den ser deg.

Et produkt som er gjennomtenkt og produsert med ekstra omhu og i robuste materialer. Dessuten har den en varig verdi, den er konstant og stabil. L 810 iHF utendørs sensorlampe som LED up- og downlight er intelligent teknologi overført til form og funksjon. For første gang har det lyktes oss å gjøre sensoren i en lampe helt usynlig - uten å måtte gi avkall på førsteklasses design og perfekt teknologi. For effektiv full belysning oppover og nedover.



Up-/Downlight

LED

30 years
(Ø 4,5 h/day)



high frequency
sensor 180°



max. 2-5m



IP 44

12w

600 lm
50 lm/W



3000 K
warm-white



2-2000 lux



5 sec. - 15 min.



energy
saving

3 JAHRE
GARANTIE

functional
warranty

EAN L 810 LED iHF	4007841 671310
Mål (h×b×d)	91 × 230 × 145 mm
Nettilkopling:	230 – 240 V, 50 Hz
Sensortype	iHF (intelligent høyfrekvensteknikk)
Effekt	12 W
Lysstyrke	600 lm
Effektivitet	50 lm/W
Lysfarge	3 000 K
LED levetid	50 000 t
Dekningsvinkel	180°
Rekkevidde	Maks. 2 - 5 m
Reaksjonslystyrke	2 – 2 000 lx
Tidsinnstilling	5 sek.– 15 min.
Grunnlys	10 %
Softlystart	Ja
Kapslingsgrad	IP 44
Beskyttelsesklasse	II
Materiale	Aluminium
Med lyselement	STEINEL LED-system

Elnr. 31 331 23



Inkl. LED-system



Usynlig iHF-sensor



Intelligent soft-lysstart



Valgfri grunnlystyrke 10 %



Aluminium

