

# RS PRO DL LED 20W



## Nå med frostet glass, og enklere montering med downlightsfjærer!

LED-Downlight med innebygget høyfrekvenssensor. For innfelling i nedsenket tak. Armauren gir et meget jevnt og godt lys med god spredning. Innstilling gjøres med egen fjernkontroll RC2 eller Smart Remote (NB! selges separat). Flere lamper kan kobles sammen i nettverk (kabel). Leveres i to forskjellige størrelser: 15W og 20W. Finnes også i slaveversjon (art.no 007775/3000K og 007768/4000K)

**Bruksområde:** Downlightbelysning for innfelt montering i korridorer, badrom, toalett og garderobe.

### Tekniske data:

EAN/Elnr.:	4007841007782 / 3330786 (3000K) 4007841007751 (4000K)
Mål:	Ø 142,5 x 94,5 mm
Monteringshull:	Ø 146 mm
Spenning:	100-240V, 50/60Hz.
Effekt:	20W LED
Lysfarge:	3000 Kelvin (SDCM5) og 4000 Kelvin (SDCM5)
Lysfluks:	3000 K: 1077,0 lumen, 54,12 lm/W 4000 K: 1229,9 lumen, 61,80 lm/W
Led-levetid:	50.000 timer
HF-teknikk:	5,8 GHz Reagerer temperatuavhengig på selv de minste bevegelser (sensorarmatur)
Dekningsvinkel:	360 grader med 160 grader åpningsvinkel
Dekningsområde:	Maks 50 m <sup>2</sup>
Rekkevidde på sensor:	Ø 2-8 m
Tidsinnstilling:	1 min – 1 time
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Lysstyrkeregulering :	10 % grunnlys
Beskyttelsesart:	IP 20, Klasse II
Omgivelsestemp.:	-10° - 50°C