

Suksess-sensoren.

Ser fremdeles strålende ut.

Er du på utkikk etter en rimelig måte å bli kjent med bevegelsesmeldere på? I de senere år har den infrarød-bevegelsesmelderen IS 130-2 vært en av kundenes STEINEL-favoritter. Men det er ikke nok for oss. Vi har flere ganger optimalisert både design og teknikk. Sensorklassikeren er den ideelle løsning for målrettet overvåking av flater foran hus og innkjørsler. Den har en utmerket dekningskvalitet og kan tilpasses de spesielle omstendighetene på stedet.



130°, maks. 12m

EAN IS 130-2 hvit	4007841 660314
EAN IS 130-2 sølv	4007841 660116
EAN IS 130-2 svart	4007841 660215
Utførelse	Bevegelsesmelder
Mål (hxbxd)	130 x 78 x 84 mm
Nettilkopling:	230 – 240 V, 50 Hz
Sensortype	Passiv-infrarød
Bruksområde	Innendørs og utendørs
Montering	Vegg
Maks. effekt (ohmsk last, f.eks. normalpære)	600 W
Maks. effekt (ukompensert, induktiv, cos φ = 0,5, f.eks. lysrør)	500 W
Maks. effekt (elektroniske ballaster, kapasitiv, f.eks. sparepære)	Maks. 4 stk., C ≤ 88 µF
Dekningsvinkel	130° med krypedetektor
Segmenter kan utelukkes fra dekning	Ja
Horizontal svingvidde	50°
Vertikal svingvidde	90°
Rekkevidde	Maks. 12 m
Reaksjonslysstyrke	2 – 2 000 lx
Tidsinnstilling	8 sek. – 35 min.
Kapslingsgrad	IP 54
Beskyttelsesklasse	II

Til montering på vegg



UV-beständig plast

