

Industriarmatur RS Pro 5800 LED



LED-armatur med bevegelsesdetektor og fotocelle som er skjult inne i armaturen. Detektoren reagerer på bevegelse, mennesker, vinduer og dører. Meget presis og god HF-sensor som kan stilles mellom Ø1-8m. RS Pro 5800 LED har integrert Dali-grensesnitt som muliggjør sammenkobling av opptil 15 master-/slavearmaturer. Dette gir et dynamisk lys som følger deg hvor du går. Armaturen lyser opp der du beveger deg og dimmes automatisk ned når du har gått videre. Bekvemmelig, energieffektivt og sikkert. Grunnlyset kan stilles mellom 10-50% og alle innstillinger kan gjøres med fjernkontroll. Ønskes innstillingen gjort på alle armaturene i gruppen, sendes dette ut i gruppen med et enkelt tastetrykk.

5 års garanti!

Bruksområde: Parkeringshus, korridorer, kjellerrom, gjennomgangsareal, vaskerom etc.

Tekniske data:

EAN/Elnr.:	4007841007652/ 33 295 41
Mål:	105 x 1278 x 105 mm
Effekt:	33 W LED
Levetid:	50.000 timer (L70B10)
Lysfarge:	4000K/SDCM 3
Lysfluks:	4065 lm, 123 lm/W
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
Spenning:	230-240 V
Dekningsvinkel:	360 grader
Rekkevidde:	max Ø1 - 8 m
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min
Soft lysstart:	Ja
Swarm-funksjon:	Ja
Materiale:	Slagfast plast IK07
Beskyttelsesart:	IP 66, Klasse I

