



XLED PRO SQUARE XL SL SORT (4400LM)

ART.NR: 010003

Elnummer: 3201451

Bruksområde: Lyskasteren er meget godt egnet til sikkerhedsbelysning av hus og bolig, industribygg, skoler, barnehager, lasteramper, garasjer og parkeringsplasser.

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual XLED PRO Square og Wide SLAVE](#)

[FDV](#)



Steinel har utviklet en helt ny LED-linsematrise som gir meget godt og homogent lys. XLED Pro Square XL har en imponerende effektivitet på 92 lm/w som gir en lysäuks på hele 4400 lumen, med en totaleffekt på 48 watt. Lyshodet er meget äeksibelt ved at det kan tippes 90° og vendes 360°. Det er også integrert to LED-striper som sørger for grunnlys på 3%, hvis man har behov for det.

TEKNISKE DATA:

Mål u/sensor (h x b x d):	208 x 178 x 130 mm
Spenning:	220 - 240V, 50/60 Hz
Effekt:	48 W
Lysstyrke:	4400 lm - 92 lm/W
Lysfarge:	4000 Kelvin / SDCM 3
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
Levetid LED:	50.000 timer L70B10 til LM80
LED kjølesystem:	Passive Thermo Control
Grunnlys:	3% i 10min., 30 min eller hele natten
Soft lysstart:	Ja
Permanent lys:	kan slås på, 4 timer
Sensor/slave sammenkopling:	Maks 10 lyskastere
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	I
Temperaturområde:	-20 til +40°C
Materiale:	UV-bestandig plast, Aluminium
Med lyselement:	STEINEL LED system



XLED PRO SQUARE HVIT (2400LM)





XLED PRO SQUARE SL HVIT (2400LM)



XLED PRO SQUARE SL SORT (2400LM)



XLED PRO SQUARE XL HVIT (4400 LM)



XLED PRO SQUARE XL SORT (4400 LM)



XLED PRO SQUARE XL SL HVIT (4400LM)



XLED PRO SQUARE HVIT (2400LM)



XLED PRO SQUARE SORT (2400LM)



XLED PRO SQUARE SL HVIT (2400LM)

