



LIGHTSENSOR DUAL KNX UP RUND

ART.NR: 033651

Elnummer: 1403673

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual Light Sensor DUAL KNX](#)

[Kalibreringsinstruksjon IS 3000-serien.](#)

[FDV](#)

For å oppnå brukbar informasjon om belysningssituasjonen i et rom, er det ikke tilstrekkelig bare å bestemme generell lysstyrke. Det er viktig å benytte en kombinasjon av måling av lysnivået på f.eks arbeidsbordet og bestemmelse av diffus lysstyrke i rommet. På denne måte kan feil utelukkes for bedre belysningskontroll.

[LAST NED KNX APPLICATION SOFTWARE HER.](#)

TEKNISKE DATA:

Mål:	Ø124 x 54 mm
Strømforsyning:	KNX busspenning
Montering:	Tak
Overvåkningsvinkel:	Direkte og diffus
Sensorsystem:	Fotodiode
Utgang lys:	Luxmåling diffus eller rettet, med konstantlysstyring
Utgang lux-kontroll:	Lys slås av og på ihht lysnivå
Andre utganger:	Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Lysverdi-innstilling:	2 - 1000 Lux
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	III
Temperaturområde:	0 til +40 °C
Hus:	UV-bestendig plast
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote

RELATERT PRODUKT





LIGHTSENSOR DUAL KNX AP KVADRAT

LIGHTSENSOR DUAL KNX AP RUND



LIGHTSENSOR DUAL KNX UP KVADRAT

Vilan AS



[View larger map](#)

Sign in



Google Tire Shop
Skullerud dekkcenter

Map Report a map error