



IR QUATTRO SLIM XS KNX

ART.NR: 033033

Elnummer: 1478429

Bruksområde: For automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs. Meget godt egnet for bruk i cellekontor, møterom, stillerom, toalett, entré, etc.

[PRODUKTFORSPØRSEL](#)

[Brukermanual IR Quattro SLIM XS KNX.](#)

[FDV](#)

Arkitektens favoritt! Sensoren dekker totalt 16m2 (tilstedeværelse, radial og tangential bevegelse) ved en monteringshøyde på 2,5m. Kvadratisk registrering gjør det enklere å planlegge plassering av sensoren. Den ånner den selv ut om den er satt opp som master eller slave.

TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 9 mm
Strømforsyning:	KNX-bus
Sensortype:	Passiv infrarød
Dekningskvadrat tilstedeværelse:	4 x 4m (16m2)
Dekningskvadrat radialt:	4 x 4m (16m2)
Dekningskvadrat tangentialt:	4 x 4m (16m2)
Montering:	Tak
Dekningsvinkel:	360°
Lysutganger:	4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys
Utgang presence:	Bryter uavhengig av lysnivå
Utgang lux-kontroll:	Lys slås av og på ihht lysnivå
Andre utganger:	Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Tidsinnstilling:	1 min. - 255 min.
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote

RELATERT PRODUKT





IR QUATTRO SLIM XS LIVELINK

IR QUATTRO SLIM XS COM1

