



RS 16 LED

ART.NR: 008383

Elnummer: 3329548

Bruksområde: Entré, trappegang, bod, toalett, garderobe etc.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual RS 16 LED](#)

[FDV](#)

Innearmatur med bevegelsesdetektor og fotocelle. Enkel sensorarmatur som passer inn for enkeltstående montering. Lampen reagerer automatisk på bevegelse, og slår av og på lyset etter behov.

Du kan forøvrig montere lampen både i taket og på veggen, eller begge deler.

MRK! Rekkevidden kan ikke begrenses under Ø3m

TEKNISKE DATA:

Mål:	Ø 255 x 92 mm
Effekt:	9 W
Spenning:	220 - 240V, 50/60 Hz
Lysåux:	940 lm, 104,44lm/W
Lysfarge:	4000K / SDCM 3
LED-levetid:	50.000 timer (L70B10 til LM80)
LED kjølesystem:	Passive Thermo Control
Sensor:	Høyfrekvens sensor
HF-teknikk:	5,8 GHz
Dekningsvinkel	360° med 160° åpningsvinkel
Dekning:	Evt. gjennom glass, tre og lettvegger
Rekkevidde:	max 3 - 8 m, trinnløst justerbar
Skumringsinnstilling:	2 - 2000 Lux
Tidsinnstilling:	8 sek - 35 min
Soft lysstart:	Ja
Beskyttelsesart:	IP 44 / Kl. II
Materiale:	Plast lampebase og plastkuppel PMMA

