



Elnummer: 1478491

Bruksområder: Klasserom, konferanserom, kontorer, verksteder, lagerbygg, korridorer etc.

LiveLink er en adresserbar DALI-styring for klasserom, konferanserom, kontorer, verksted, korridor etc. LiveLink er et brukervennlig grensesnitt og gir en kostnadseffektiv styring av lysanlegg.

Live-Link KOntrøllboks håndterer all adressering, og er hjertet av DALI kontrollsystemet. I DALI sløyfen kobles det til sensorer, trykknapper (vanlige standard knapper) og beslag. Kontrollboksen adresser automatisk alle tilkoblede enheter.

"LiveLink Installer"-appen gir montøren en rekke intelligente funksjoner til å konfigurere lysstyringssystemet raskt, enkelt og nøyaktig. Appene til LiveLink er tilgjengelige for iOS og Android, og er meget brukervennlige. Med "LiveLink Control"-appen kan sluttbrukeren enkelt og rakt justere lyset etter eget ønske.

Les mer om LiveLink [her](#).

Tekniske data:

Mål (hxbxd): 21 x 204 x 30 mm

Strømforsyning:: 220 - 230 V, 50/60 Hz

Grensesnitt: DALI og WiFi

DALI forsyning:: Integrert DALI bus forsyning, maks 64 bus-brukere

WiFi tilkobling:: 868 MHz

Kontroll: Via nettbrett og LiveLink Install app for programmering via smarttelefon/nettbrett, og LiveLink Control app for bruk og kontroll

Andre innganger: Bryterinngang (230 V) med touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper eller valg av programmerte lysscener

Materiale: Plast



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no