

Elnummer: 1403666

Bruksområde: For bruk i haller med stor takhøyde; feks. lagerhaller, maskinhaller, avgangshaller, etc.

Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 MX Highbay er konstruert for bruk i areal med høy takhøyde - opp til 14 meter. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 18m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.

Tekniske data:

Mål (h x b x d): 95 x 95 x 78 mm

Effekt:

- maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
- maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
- maks 900 W (seriekompensert)
- maks 500 W (parallellkompensert)
- elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. $C \leq 176\mu\text{F}$

Spenning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dekningsvinkel: 360°

Rekkevidde: maks 18m ved tangential bevegelsesretning
temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater

Sensorsystem: 11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek). Ved bruk av fjernkontroll kan tid stilles opptil 60min

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux + Teach-modus

Permanent lys: kan slås av/på (4 timer)

Beskyttelsesart: IP 20


Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Tilbehør: Fjernkontroll RC8 eller Smart Remote



IS 3360 MX Highbay



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no