

Elnummer: 1403673

Light Sensor Dual måler direkte og diffust lys, overvåker områder under sensoren, og måler lysstyrken i rommet.

For å oppnå brukbar informasjon om belysnings situasjonen i et rom, er det ikke tilstrekkelig bare å bestemme generell lysstyrke. Det er viktig å benytte en kombinasjon av måling av lysnivået på f.eks arbeidsbordet og bestemmelse av diffus lysstyrke i rommet. På denne måte kan feil utelukkes for bedre belysningskontroll.

[LAST NED KNX APPLICATION SOFTWARE HER.](#)

#### Tekniske data:

Mål:	Ø124 x 54 mm
Strømforsyning:	KNX busspenning
Montering:	Tak
Overvåkningsvinkel:	Direkte og diffus
Sensorsystem:	Fotodiode
Utgang lys:	Luxmåling diffus eller rettet, med konstantlysstyring
Utgang lux-kontroll:	Lys slås av og på ihht lysnivå
Andre utganger:	Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Lysverdi-innstilling:	2 - 1000 Lux
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	III
Temperaturområde:	0 til +40 °C
Hus:	UV-bestandig plast
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote



Importør:  
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo  
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no