

Elnummer: 3133129

Bruksområde: Korridorer, inngangsparti, kjeller, etc.

Med sitt runde og diskrete design er L825 en armatur som egner seg godt i inngangspartier, men også i korridorer og kjeller. L825 gir et behagelig lys, og er utstyrt med en skjult HF sensor som ikke bryter med designet. Takket være den nye iHF-sensortechnologien kan lampen anvendes til både innendørs- og utendørs. iHF-sensoren analyserer signalet den mottar, og skiller deretter bevegelsen den registrerer. Dermed vil lampen tennes dersom en person registreres, men ikke ved et tre som vaier i vinden eller en katt som runder hjørnet. Lampen kan også stilles inn til å gi et grunnlys (10%) når sensoren ikke registrerer bevegelse. På denne måten vil det aldri bli helt mørkt, men man sparer fortsatt energi og forlenger LED-lyskildens levetid. Dette gjør L825 LED iHF til en meget moderne og energieffektiv lampe.

Tekniske data:

Mål (h x b x d):	95,1 x 331 x 157 mm
Spenning:	230-240V, 50/60Hz
Effekt:	12 W LED
HF-system:	5,8GHz
Levetid på LED:	50.000 timer
LED-avkjølingssystem	Active-and Passive Thermo Control
Sensor:	iHF (intelligent high-frequency technology)
Lysfarge:	3000 Kelvin/ SDCM 3
Lysfluks:	400 lm, 33,3 lm/W
Spenning:	230-240V, 50/60Hz
Deteksjonsvinkel:	160°
Rekkevidde:	1 -7 m
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min
Grunnlys:	10%
Manuell overstyring:	valgfritt, 4 timer
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP 44
Materiale:	Aluminium og UV-bestendig plast



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no