

Elnummer: 3133128

Bruksområde: Korridorer, inngangsparti, kjeller, etc.

Med sitt runde og diskrete design er L825 en armatur som egner seg godt i inngangspartier, men også i korridorer og kjeller. L825 gir et behagelig lys, og er utstyrt med en skjult HF sensor som ikke bryter med designet. Takket være den nye iHF-sensortechnologien kan lampen anvendes til både innendørs- og utendørs. iHF-sensoren analyserer signalet den mottar, og skiller deretter bevegelsen den registrerer. Dermed vil lampen tennes dersom en person registreres, men ikke ved et tre som vaier i vinden eller en katt som runder hjørnet. Lampen kan også stilles inn til å gi et grunnlys (10%) når sensoren ikke registrerer bevegelse. På denne måten vil det aldri bli helt mørkt, men man sparer fortsatt energi og forlenger LED-lyskildens levetid. Dette gjør L825 LED iHF til en meget moderne og energieffektiv lampe.

Tekniske data:

Mål (h x b x d): 95,1 x 331 x 157 mm

Spenning: 230-240V, 50/60Hz

Effekt: 12 W LED

HF-system: 5,8GHz

Levetid på LED: 50.000 timer

LED-avkjølingssystem Active-and Passive Thermo Control

Sensor: iHF (intelligent high-frequency technology)

Lysfarge: 3000 Kelvin/ SDCM 3

Lysfluks: 400 lm, 33,3 lm/W

Spenning: 230-240V, 50/60Hz

Deteksjonsvinkel: 160°

Rekkevidde: 1 -7 m

Skumringsinnstilling: 2-2000 Lux

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min

Grunnlys: 10%

Manuell overstyring: valgfritt, 4 timer

Beskyttelsesklasse: II

Beskyttelsesart: IP 44

Materiale: Aluminium og UV-bestendig plast



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no