



Elnummer: 1478428

Bruksområde: For automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs. Meget godt egnet for bruk i cellekontor, møterom, stillerom, toalett, entré, etc.

Sensor for takmontering med meget høy oppløsning og en helt unik linse som muliggjør at sensoren kun bygger ned 4mm. Designet blir naturlig nok helt unikt og nesten usynlig. Arkitektens favoritt! Sensoren dekker totalt 16m² (tilstedeværelse, radial og tangential bevegelse) ved en monteringshøyde på 2,5m. Kvadratisk registrering gjør det enklere å planlegge plassering av sensoren. Den finner den selv ut om den er satt opp som master eller slave.

Tekniske data:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 55 mm
Strømforsyning:	220-240V, 50/60Hz
Strømforbruk:	max 1000W, maks 8 stk. C ≤ 176µF
Sensortype:	Passiv infrarød
Dekningskvadrat tilstedeværelse:	4 x 4m (16m ²)
Dekningskvadrat radialt:	4 x 4m (16m ²)
Dekningskvadrat tangentialt:	4 x 4m (16m ²)
Montering:	Tak
Anbefalt monteringshøyde:	2,5m - 4m
Dekningsvinkel:	360°
Tidsinnstilling:	1 min. - 30 min., IQ-modus (automatisk tilpasning til brukerprofilen)
Lysverdiinnstilling:	10 - 1000 lux
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II
Tilbehør:	Fjernkontroll RC8 eller Smart Remote



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no