

Elnummer: 1478429

Bruksområde: For automatisk styring av lys og ventilasjon innendørs. Meget godt egnet for bruk i cellekontor, møterom, stillerom, toalett, entré, etc.



Sensor for takmontering med meget høy oppløsning og en helt unik linse som muliggjør at sensoren kun bygger ned 4mm. Designet blir naturlig nok helt unikt og nesten usynlig. Arkitektens favoritt! Sensoren dekker totalt 16m² (tilstedeværelse, radial og tangential bevegelse) ved en monteringshøyde på 2,5m. Kvadratisk registrering gjør det enklere å planlegge plassering av sensoren. Den finner den selv ut om den er satt opp som master eller slave.

Tekniske data:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 9 mm
Strømforsyning:	KNX-bus
Sensortype:	Passiv infrarød
Dekningskvadrat tilstedeværelse:	4 x 4m (16m ²)
Dekningskvadrat radially:	4 x 4m (16m ²)
Dekningskvadrat tangentialt:	4 x 4m (16m ²)
Montering:	Tak
Dekningsvinkel:	360°
Lysutganger:	4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys
Utgang presence:	Bryter uavhengig av lysnivå
Utgang lux-kontroll:	Lys slås av og på iht lysnivå
Andre utganger:	Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Tidsinnstilling:	1 min. - 255 min.
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no