



Elnummer: 3329547

Bruksområde: Solcellelampe for utendørs bruk**Verdens mest effektive solcellelampe**

LED-lyssystemet GL-S er tolv ganger så effektivt som en vanlig lyspære, og gir jevn belysning av opptil 30m² store områder. Så snart det blir mørkt ute aktiveres fotocellen og tenner lyset når det er bevegelse foran lampen. Du kan velge mellom normal drift eller grunnlys. Finnes også i veggmontert variant.

Monokrystallinsk solcellepanel

- Høyeste effektivitet sammenlignet med polykrystallinske eller amorf solcellepaneler.
- Kan også lades opp når det er skyet

Litium-jernfosfat batteri

- 60 dagers lysreserve
- Temperaturbestandig - 20°C til +40°C
- 2500 mAh kapasitet

Ytterst effektivt LED-system

- 150 lumen ved 1,2W
- Effektiv belysning for et område på inntil 30m²
- Høyeste effektivitet 124 lm/W

Effektiv infrarødsensor

- 140° sensor med Fresnel-linse
- Flat sensor perfekt integrert i designet
- Lyset tennes kun ved bevegelse

Intelligent styring

- Patentert STEINEL-programvare
- Permanent, automatisk behovsanalyse
- Tar hensyn til miljøfaktorer
- Dynamisk styring av reservene

Tekniske data:

Mål (Ø x d): 1178 x 189 x 186,5 mm

Strømforsyning: solcelle

Sensor: Passiv infrarød

Effekt: 1,2W

Lysfarge: 4000 Kelvin / SDCM5

Lysflux: 150 lm, 124 lm/W

Skumringsinnstilling: Forhåndsdefinert på 2 Lux

Dekningsvinkel: 140°

Rekkevidde: 5 m

Tidsinnstilling: Dynamisk, justeres etter batterikapasitet

Fargegjengivelse: Ra ≥ 80

Grunnlys: Ja

LED-levetid: 50.000 timer (L70B10 til LM80)

Beskyttelsesart: IP 44

Beskyttelsesklasse:	III
Temperaturområde:	-20 til + 40 °C
Materiale:	Aluminium, UV-bestandig plast