



Elnummer: 3329548

**Bruksområde:** Entré, trappegang, bod, toalett, garderobe etc.

Innearmatur med bevegelsesdetektor og fotocelle. Enkel sensorarmatur som passer inn for enkeltstående montering. Lampen reagerer automatisk på bevegelse, og slår av og på lyset etter behov.

Du kan forøvrig montere lampen både i taket og på veggen, eller begge deler.

MRK! Rekkevidden kan ikke begrenses under Ø3m

#### Tekniske data:

Mål:	Ø 255 x 92 mm
Effekt:	9 W
Spenning:	220 - 240V, 50/60 Hz
Lysflux:	940 lm, 104,44lm/W
Lysfarge:	4000K / SDCM 3
LED-levetid:	50.000 timer (L70B10 til LM80)
LED kjølesystem:	Passive Thermo Control
Sensor:	Høyfrekvens sensor
HF-teknikk:	5,8 GHz
Dekningsvinkel	360° med 160° åpningsvinkel
Dekning:	Evt. gjennom glass, tre og lettvegger
Rekkevidde:	max 3 - 8 m, trinnløst justerbar
Skumringsinnstilling:	2 - 2000 Lux
Tidsinnstilling:	8 sek - 35 min
Soft lysstart:	Ja
Beskyttelsesart:	IP 44 / Kl. II
Materiale:	Plast lampebase og plastkuppel PMMA



Importør:  
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo  
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no