



Elnummer: 3329552

Bruksområde: Sensorarmatur for belysning i entré, korridorer, trappeganger etc

LED-armatur med bevegelsesdetektor og fotocelle. Ideel for innendørs bruk på vegg og tak. RS LED M1 med integrert høyfrekvenssensorer gir en lyseffekt på 530 lumen og er utstyrt med den nyeste lysteknologi. Lampen har et forbruk på bare 11 watt, og gir optimal belysning og ambient lys for entrè, korridorer, trappegamger etc.

RS LED M1 kommer i to designversjoner - rustfritt stål eller krom.

Tekniske data:

Mål (H x B x D):	200 x 200 x 53 mm
Effekt:	11 W Power LED
Lysfarge:	3000 K/ SDCM3
Lysfluks:	530 lm, 48 lm/W
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
LED levetid:	50.000 timer (L70B10 ihht. LM80)
Spenning:	220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:	360°
Rekkevidde:	Ø 3 - 8 m
Skumringsinnstilling:	2-2000 Lux
Tidsinnstilling:	5 sek - 15 min
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	II
Materiale:	UV-bestendig plast
Omgivelsestemperatur:	-10 til + 30°C



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no