

Elnummer: 1403633

**Bruksområde:** Trappeganger, haller, lager, korridorer etc.**Utendørs og innendørs på vegg**

Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3180 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 180 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde på ca. 2 meter. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3180 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstiksklemmer.

**Tekniske data:**

Mål (h x b x d): 95 x 95 x 66 mm

Effekt: 50 - 240V, 10 A

Spennning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dekningsvinkel: 180° med 90° åpningsvinkel

Rekkevidde: 8 - 20 m ved tangential bevegelsesretning  
4 - 8 m ved radial bevegelsesretning  
temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater

Sensorsystem: 7 dekningsnivåer, 448 koplingssoner

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek)

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux + Teach-modus

Permanent lys: kan slås av/på (4 timer)

Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Materiale: UV-bestendig plast

Tilbehør: Fjernkontroll RC8 og Smart Remote

