





Sensor Innenleuchte RS PRO LED B1 Notlicht



Elnummer: 3330770

Bruksområde: Belysning av korridorer, trapperom, oppganger etc. hvor det ønskes nødlys ved spenningsavbrudd

Nødlysarmatur RS Pro LED B1 er en armatur med innebygget bevegelsessensor for bruk i trappeoppganger, korridorer, kjellerrom etc. Armaturen er også utstyrt med en integrert LED-nødlysmodule som gir nødlys i ca 3 timer. RS Pro LED B1 har samme utseende som den populære RS Pro LED S1 og kan derfor benyttes i kombinasjon med denne.

Armaturen er utstyrt med en ladeindikator samt en testknapp, og er godkjent og oppfyller kravene i henhold til EN 60598-2-22, men alle områder må lysberegnes slik at de oppfyller kravene på rømningsveier i henhold til NS-EN 1838.

NB! Armaturen har det samme utseende som RS Pro LED S1, men den er ikke utstyrt med de samme funksjonene sånn som trådløs sammenkobling og 10% grunnlys. Armaturen har også en lavere lysfluks. Dette er viktige elementer å ta med hvis man skal kombinere RS Pro LED B1 og RS Pro LED S1.

Tekniske data:

EANnummer:	4007841006433
Mål (ø x h):	300 x 67 mm
Spenning:	230 - 240V, 50 Hz
Effekt:	13W LED (1,8W dimmet)
Lysfarge:	3000 Kelvin
Fargegjengivelse:	Ra ≥ 80
Levetid LED:	50.000 timer L70B10
Lysflux m/kuppel:	710 lm / 54,6 lm/W
Lysflux u/kuppe	1200 lm / 92,3 lm/W
HF-teknikk:	5,8 GHz (Reagerer temperatuavhengig på selv de minste bevegelser)
Dekningsvinkel:	360° med 160° åpningsvinkel
Sendeeffekt:	ca. 1mW
Rekkevidde:	Ø 1-8m, trinnløs, kan innskrenkes i 4 retninger
Maks. flatedekning:	Ca. 50 m ²
Tidsinnstilling:	5 sek. - 15 min.
Skumringsinnstilling:	2-2000 lux
Grunnlys:	Nei
Trådløs sammenkobling:	Nei
Beskyttelsesart:	IP 20
Beskyttelsesklasse:	I
Temperaturområde:	-10 til + 50 °C
Materiale:	Aluminium base, Akryl (PMMA) kuppel



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvet 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no