



Elnummer: 1478618

Den perfekte infrarøde sensor for montering i takutspring og himling. IS 360-3 har en rekkevidde på opptil 12 meter, og en imponerende 360° dekningsvinkel. Deteksjonssonen kan justeres om nødvendig ved hjelp avtagbare deksler.

IS 360-3 er tilgjengelig i svart og hvitt.

Tekniske data:

Mål: Ø121mm x 57mm (høyde)

Effekt: Ohmsk last: maks 2000 W
Ukompensert induktiv Cos (fi) 0,5: lysrør maks 500VA
Elektronisk ballast (EVG) kapazitiv: f.eks lysrør, sparepærer, LED:
• maks 8 stk. á 58W ved $C \leq 176 \mu F$, kapasitet: 230VAC

Spennings: 230 - 240 V, 50/60 Hz

Sensor: Passiv infrarød

Bruksområde: Innendørs og utendørs, tak

Dekningsvinkel: 360°, segmenter kan utelukkes fra detektering

Rekkevidde: Max 12m ved 2,5m - 2,8m høyde

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux

Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II

Temperaturområde: -20°C til +50°C

Materiale: UV-bestendig plast



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no