

Elnummer: 1403695


**Bruksområde: Innendørs i ROT-prosjekt, for mindre eller mellomstore rom som trappehus, korridorer, boder eller toalett.**

IR 180 universal er en veggSENSOR som ikke trenger fremtrukket nulleleder, og er derfor en problemløser i mange ROT-prosjekt. Den fungerer også med alle typer last, takket være en helt ny og smart teknikk, helt uten standby effekt, som er utviklet og patentert av Steinel. IR 180 leveres med ramme og er ment for veggmontasje i veggboks. Den passer i de fleste miljøer og arbeidskokaler der hvor man vil erstatte veggbryteren med en moderne og driftsikker sensor. Sensoren har to ulike deteksjonsområder, ett område hvor sensoren detekterer bevegelse fra gående personer, men også et mer følsomt område for tilstedeværelsesdeteksjon av sittende personer. På sensoren finnes det også en trykknapp som benyttes for manuell tenning eller slukking. Trykknappen kan kobles bort slik at sensoren også kan benyttes i mer utsatte områder. Adapterramme for tilpassing til andre bryterleverandører finnes som tilbehør.

**Utførelse:** VeggSENSOR som ikke krever fremtrukket nullfase. Fungerer med alle typer av last. Utstyrt med en superkondensator som fulladet driver sensoren opp til 5 dager. Kondensatoren lades automatisk når sensoren har tent den tilkoblede armaturen. Oppladingstiden er avhenger av tilkoblet last, f.eks. en armatur med en effekt på 40W gir en oppladning på ca. 30 min/dag. Minste anbefalte last er ca 30W for å få en sikker funksjon på sensoren og opplading av kondensatoren. Sensoren har automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. Trykknappens funksjon kan tilpasses men også kobles bort. Alle plastdetaljer er av polukarbonat.

Finnes i hvit og sølv.

**Tekniske data:**

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:	220-240V, 50/60Hz
Strømförbruk:	0 W, strøm lades avhengig av lampe
Lagringsteknologi:	Super-kondensator energilagring
Effekt:	max 200W, maks 6 stk. lysrør/LED-lamper C ≤ 132µF
Sensortype:	Passiv infrarød
Dekningsvinkel:	180°
Rekkevidde:	Maks 20m
Montering:	Vegg
Tidsinnstilling:	30 sek. - 30 min. (Opptil 60min med Smart Remote)
Lysverdiinnstilling:	2 - 1000 lux
Brukervennlighet:	Semi-automatisk / helautomatisk modus Normal / testmodus ON / ON-OFF Bryter aktiv / bryter inaktiv
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II



Importør:  
 Vilan AS - Olav Helsetsvet 8 - 0694 Oslo  
 tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no