



Elnummer: 1478401

Bruksområde: I mindre gangarealer som entre, garderober, toalett, carport, garasjer.

IR- bevegelsesdetektor for bruk i gangarealer hvor det ikke kreves for lang rekkevidde.

IS 2360 er infrarød bevegelsesdetektor for takmontering, helautomatisk. Den har en rekkevidde på opp til 3,5 meter (tangential). IS 2360 kan brukes i mange forskjellige miljøer, både innendørs og utendørs. Tidsinnstilling, dvs. hvor lang tid det vil bli tent etter siste registrerte bevegelse av sensoren, kan settes til mellom 8 sek - 35 min.

For utenpåliggende takmontasje. Kan benyttes både innendørs og utendørs.

Tekniske data:

Mål: Ø 115x 50 mm

Effekt: -maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
-maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
-LED-lyselement, 6 x à 58 W, C ≤ 132µF ved 230 V AC

Spenning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Sensorteologi: Passiv Infrarød

Dekningsvinkel: 360° med 180° åpningsvinkel

Rekkevidde: Tangentialt: Ø7m (3,5m i hver retning), Radialt: Ø4m (2m i hver retning)

Sensorsystem: 11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner

Tidsinnstilling: 8 sek - 35 min

Skumringsinnstilling: 2 - 2000 Lux

Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Materiale: ABS (hus), PE(linse)

Vilan

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 5 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no