



Elnummer: 1403684

Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som kontor, møterom, venterom, resepsjon, lunsjrom etc.

IR 180 er en sensor designet for veggmontering i veggboks. Den passer perfekt i miljøer hvor du ønsker å bytte en bryter med en moderne og pålitelig sensor. Sensoren har to forskjellige deteksjonsområder, et område hvor sensoren registrerer bevegelse fra gående personer, men også et svært sensitiv område for tilstedeværelsesdeteksjon av sittende personer. På sensoren er det også en knapp som kan brukes for manuell tenning eller slukking. Trykknappen kan slås av slik at sensoren også kan benyttes i mer utsatte miljøer. Adaptteramme for tilpasning til andre rammer er tilgjengelig som tilbehør.

Utførelse: Veggsensor med automatisk eller manuell tenning. Trykk på knappen på forsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. Trykknappfunksjon kan justeres, men også kobles fra. Tilgjengelig med 1 eller 2 kanaler. Modell 1-kanal er beregnet for lysstyring. Modell 2-kanalen er beregnet for lysstyring i kombinasjon med HVAC hvor kanal 2 har automatisk inngrep med mulighet for turn-on delay.

Med fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte "PÅ" eller starte "Av" etter et strømbryt. Luxinnstillingen utføres direkte på sensoren eller med fjernkontroll. Alle plastdeler er laget av polykarbonat.

Installasjon: Veggmontert, innfelt i en standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. Tilpasningsramme er tilgjengelig som et tilbehør for tilpasning til ELKO og Schneider rammesystem.

Tilgjengelig i hvit og sølv. Com1, Com2, Dali og KNX

Elnr:

1403679IR 180 1-kanal, hvit

1403680 IR 180 2-kanal, hvit

1403681 IR 180 DALI, hvit

1403682 IR 180 KNX, hvit

1403695IR 180 Universal, hvit (trenger ikke fremtrukket nulleleder)

1478629 Adaptteramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

Tekniske data:

Mål (hxbxd): 80 x 80 x 20,5 mm

Strømforsyning: 220-240V, 50/60Hz

Effekt: max 200W, maks 6 stk. lysrør/LED-lamper $C \leq 132\mu F$

Sensortype: Passiv infrarød

Dekningsvinkel 180°

Rekkevidde: Maks 20m

Montering: Vegg

Tidsinnstilling: 30 sek. - 30 min.

Lysverdiinnstilling: 2 - 1000 lux

Kapslingsgrad: IP 20

Kapslingsklasse: II



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 5 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no