

Elnummer: 1478633



Bruksområde: Utendørs på vegg. Dekker store områder, f.eks. innkjørsel, parkeringsplass, lasterampe, carport, hage.

Bevegelsessensor med IR-sensor og fotocelle. Sensoren dekker 300° med en rekkevidde på 20m i 3 mekanisk innstillbare soner. Dette gir en presis overvåking av området i tillegg til at innstillingen av sensoren blir enklere og raskere. Det følger med en fjernkontroll som gjør det enkelt for brukeren å selv bestemme lysnivået på når sensoren skal tenne lyset ved bevegelse. I tillegg er det mulig å overstyre sensoren med fjernkontrollen til å holde lyset tent i opp til 4 timer før det automatisk går tilbake til sensordrift. Lyset kan også slås av manuelt med fjernkontrollen (i 6 timer før sensoren igjen slår på lyset automatisk). Leveres både med vanlig reléutgang og i KNX-utførelse.

Tekniske data

Mål (h x b x d): 114 x 74 x 128 mm

Glødepærer (Ohmsk): maks. 2000 , 230V

Lysrør: Maks 1000W VA ved 230V (Cosfi = 0,5)

Lysrør parallellkomp.: maks 500W

Effekt: Elektronisk ballast (eks. LED, lysrør, sparepærer):

Eksempel:

30x(1x18W), 25x(2x18W)

25x(1x36W), 15x(2x36W)

20x(1x58W), 10x(2x58W)

Spenning: 100 - 240 V, 50/60Hz (2,5 mm² max)

Sensor: Passiv infrarød

Bruksområde: Innendørs og utendørs, vegg og hjørner

Anbef. installasjonshøyde: 2m

Installasjonshøyde: 2-5m

Dekningsvinkel: 300° med 180° åpningsvinkel, krypdetektering og overvåking bakover; mulighet for å utelate dekningssegmenter enkeltvis

Rekkevidde: kan stilles inn i tre retninger med skruknapp, maks 2 - 20 m tangentialt, temperaturstabilisert

Sensorsystem: 4 sensorer, 6 nivåer for avstandsregistrering og 5 for krypdetektering, 1360 koplingssoner

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek). Opptil 60min ved innstilling med Smart Remote.

Permanentlys: Kan slås på, 4 timer

Skumringsinnstilling: 2 - 2000 Lux

Beskyttelsesart: IP 54

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Inkludert: Hjørnebrakett og Fjernkontroll RC 9

Infrarød fjernkontroll RC9: art.007638

Fjernkontroll Smart remote: art.009151

Tilbehør: Hjørneveggbrakett hvit: art.608835

Hjørneveggbrakett inox: art.608804

Hjørneveggbrakett sort: art.608828



