



Elnummer: 1403694

**Bruksområde:** Innendørs i mindre til mellomstore rom som trapperom, garderøber boder og toalett.

HF 180 passer utmerket i miljøer der man ønsker en sensor som raskt detekterer gående personer. Den aktive HF-sensoren reagerer lynraskt på bevegelser fra gående personer, biler, dører som åpnes m.m. HF 180 er egnet for anvendelse i trapprom, passasjer, toalett, boder m.m.

Utførelse: Bevegelsesdetektor med automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. IP20.

Montering: Vegg, innfelt i standard veggboкс. Monteringshøyde 1,2 m. over gulv.

Sensor: HF-sensor, innstillbar rekkevidde diameter 1-8 m. for gående personer.

Skumringsinnstilling fra 10 lux till dagslys. Integreert dagslyslogikk, som betyr at når omgivelseslys overstiger den innstilte skumverdien slås de tilkoblede armaturene av, selv om sensoren samtidig oppdager bevegelse.

Tilbehør: Adapterramme for tilpassing til andre bryterleverandørers rammesystem. Fjernkontroll Smart Remote.

Øvrig: Samtlige modeller finnes også i fargen sølv.

Elnr:

1403687HF 180 1-kanal, hvit

1403688HF 180 2-kanal, hvit

1403689HF 180 DALI, hvit

1403690HF 180 KNX, hvit

1478629Adapterramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

#### Tekniske data:

Mål (hxbxd): 80 x 80 x 20,5 mm

Strømforsyning: KNX-busspenning

Sensortype: Høyfrekvens, 5.8 GHz

Dekningsvinkel: 180°

Rekkevidde: Ø 1 - 8 m

Montering: Vegg

Lyskanaler lys 1 - lys 4: Kobling/dimming, koblingsdrift, konstantlysregulering, belysningstid

Grunnlysstyrke: Konstant-PÅ, 1 - 255 min., 10 - 50% = hele natten

Utgang HVAC: Romovervåking, 0 - 255 min.

1 - 255 min. belysningstid

Ytterligere utganger: Temperatur og luftfuktighet

Tidsinnstilling: 1 - 255 min.

Lysverdiinnstilling: 2 - 1000 lux

Kapslingsgrad: IP 20

Kapslingsklasse: II

Fjernkontroll: RC6, RC7 eller Smart Remote



Importør:  
Vilan AS - Olav Helsetsvai 8 - 0694 Oslo  
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no