

# UK500 Nordic



UK512SEN : 2CPX031275R9999

UK524SEN : 2CPX031276R9999

UK536SEN : 2CPX031277R9999

UK548SEN : 2CPX031278R9999

## Standarder / krav

DIN VDE 0603-1	X
DIN VDE 43871	X
Beskyttelsesgrad	IP30
Installasjonsbetingelser	Innendørs
Omgivelsestemperatur maks	40°C
Omgivelsestemperatur min.	5°C

## Elektriske parametere

Merkestøtspenningholdfasthet ( $U_{imp}$ )	6kV
Forurensningsgrad	IV
Beskyttelsesklasse	I
Merkestrøm ( $I_n$ )	63A
Nominell støtstrøm ( $I_{pk}$ ) 0,1sec.	10kA
Nominell frekvens (f)	50-60Hz
Isolasjonsspenning ( $U_i$ )	690V
Merkespenning ( $U_e$ )	400V
Effektap i watt	UK512SEN 10,0W-13,0W-16,0W UK524SEN 11,5W-15,0W-19,0W UK536SEN 14,5W-19,0W-24,0W UK548SEN 16,5W-21,5W-27,0W

## Produktegenskaper

Pulverlakk	RAL9016
Veggboks	Galvanisert stål
Avdekning (med 90° hurtigfeste skruer)	Plastikk
Ramme / Dør	Stål
IK kode	IK7
Glow wire test (IEC EN 60695-2-11)	850°C
Døråpningsvinkel	130°

Power and productivity  
for a better world™

