



Polystyren, grått lokk



Tilbehør

TK-PS grått lokk/metriske utstøtere, IP66

Robust og halogenfri polystyren

Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2

Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606

Temperaturområde -25 °C til +40°

Apparatboks produsert i halogenfri polystyren. Brannsikker og selvslukkende, testet og godkjent i henhold til UL94-HB2. Både ramme og lokk i grå RAL 7035, alle sidene er utstyrt med metriske utstøtere. Kraftig integrert teflontetning og fire eller seks skruer i lokket som ikke kan løsne. Dette garanterer høy grad av beskyttelse.

Bestillingsinformasjon

Benevnelse	Type	Forp	El-nummer	Bestnr
1054 0101	PS 77-6-m Kapsling IP66 65x65x57	1	25 433 00	13 663
1059 0101	PS 77-8-m Kapsling IP66 65x65x81	1	25 433 01	13 664
1054 0201	PS 97-6-m Kapsling IP66 94x65x57	1	25 433 02	13 665
1059 0201	PS 97-8-m Kapsling IP66 94x65x81	1	25 433 03	13 666
1054 0301	PS 99-6-m Kapsling IP66 94x94x57	1	25 433 04	13 667
1059 0301	PS 99-8-m Enclosure 94x94x81mm	1	25 433 05	13 668
1054 0401	PS 1111-7 Kapsling IP66 110x110x66	1	25 433 06	13 669
1059 0401	PS 1111-9 Kapsling IP66 110x110x90	1	25 433 07	13 670
1054 0901	PS 1309-6 Kapsling IP66 130x94x57	1	25 433 08	13 671
1059 0901	PS 1309 8 Kapsling IP66 130x94x81	1	25 433 09	13 672
1054 0501	PS 1313-7 Kapsling IP66 130x130x75	1	25 433 10	13 673
1059 0501	PS 1313-1 Kapsling IP66 130x130x99	1	25 433 11	13 678
1054 1001	PS 1809-6 Kapsling IP66 180x94x57	1	25 433 12	13 679
1059 1001	PS 1809 8 Kapsling IP66 180x94x81	1	25 433 13	13 680
1054 0601	PS 1811-9 Kapsling IP66 180x110x90	1	25 433 14	13 683
1059 0601	PS 1811-1 Kapsling IP66 180x110x111	1	25 433 15	13 685
1044 0601	PS 1811-1 Kapsling IP66 180x110x165	1	25 433 16	13 686
1054 0701	PS 1818-9 Kapsling IP66 182x180x90	1	25 433 17	13 687
1059 0701	PS 1818-1 Kapsling IP66 182x180x111	1	25 433 18	13 688
1044 0701	PS 1818-1 Kapsling IP66 182x180x165	1	25 433 19	13 689
1054 0801	PS 2518-9 Kapsling IP66 254x180x90	1	25 433 21	13 691
1059 0801	PS 2518-1 Kapsling IP66 254x180x111	1	25 433 22	13 693
1044 0801	PS 2518-1 Kapsling IP66 254x180x165	1	25 433 23	13 694
1054 1201	PS 3625-1 Kapsling IP66 360x254x111	1	25 433 25	13 696
1059 1201	PS 3625-1 Kapsling IP66 360x254x165	1	25 433 26	13 697
1054 1101	TK-PS 2518-6f-m Enclosure, IP66	1	-----	57 209
1059 1101	TK-PS 2518-8f-m Enclosure, IP66	1	-----	57 210
1044 1101	TK-PS 2518-13f-m Enclosure, IP66	1	-----	57 211