

Nye Produkter

5 års garanti

Software Downloads

THORNeco

Brosjyrer

myProduct

Innendørsbelysning

Downlight

Utenpåliggende og nedhenge
armaturer

System armaturer

Innfelte armaturer

Veggarmaturer

Spotlights og stråmskinner

Bord- og gulvarmaturer

Industribelysning

Aquaforce Pro

Duralight

Feroz

ForceLED

HiPak

HiPak ProLED

Indus TopLED

Sports belysning

Utendørsbelysning

Lysstyringssystemer og
nøddlys

Installatørens valg

PRODUKTSØK

Bruk:

Monteringstype:

Lysfordeling:

Lyskilde:

60 produkter funnet

[Nullstil filter](#) [Flere søkemuligheter](#)

Aquaforce Pro



IP66 Aquaforce Pro setter en ny standard for fukt- og støvsikker LED-belysning

- Fuktige og støvete forhold: IP66-klassifisert armatur tåler støv og kraftige vannstråler. Dens unike dryppkanteffekt hindrer at smuss og fukt samles på armaturen
- Smart lysfordeling: Tilgjengelig med et utvalg av lysfordelinger med høye belysningsnivåer fra et minimum av armaturer. Banebrytende lysoverføringsteknologi med lysbrytningsprismer som gir mykt lys uten skarpe kanter
- Trådløs kommunikasjon: Kan styres individuelt eller i grupper via bevegelses- eller lyssensorer, og armaturene kan også kobles trådløst til hverandre, for avansert styring uten behov for montering av nye kabler
- Egnert for renovering: Med et bredt utvalg av lysstyrker, opptil 8000 lm, er armaturen kraftig nok til å fungere som én-for-én-erstatning for 2 x 58 W- eller 2 x 49 W-armaturer, og med høy effektivitet, 141 lm/W, er sparisingspotensialet betydelig
- Enkelt oppsett: Enkel å montere, bruke og vedlikeholde. Lange monteringsglidere gjør monteringen enkel, og den unike EasyClick-mekanismen sørger for enkel klipsmontering. Sju forskjellige kablingsmuligheter

Utførelse

Toppskjerm: lysegrå polykarbonat.

Avskjerming: polykarbonat, opal avskjerming med høy overføring, kombinerer spredningseffekter inni materialet med lysbrytningsprismer. Stor slagfasthet, UV-bestandig.

Installasjon og montering

Patentert klemmekanisme, EasyClick, for rask montering og åpning av avskjerming uten behov for klips. Godkjent for innendørs bruk eller i utendørs under overheng. Utvidede monteringsspor for størst mulig fleksibilitet på stedet.

Utenpåliggende: egnert for direkte utenpåliggende montering eller BESA-montering. 10 kabelinngangsmuligheter i 5 posisjoner. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Egnert for montering på vegg og i tak (både horisontalt og vertikalt).

Kjettingoppheng: monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør.

Skinneinstallasjon er mulig takket være hurtigfestebraketter.

Egnert for gjennomkabling med H05VV- eller NYM-kabel (merkestrøm 10 A) eller alternativt INN/UT-kabling i én ende.

Last ned

☐ Denne informasjonen som PDF (.pdf)

☐ Brosjyre 1 (.pdf)

☐ Brosjyre 2 (.pdf)

☐ Bilde (.jpg)

Select all

Last ned ZIP-fil

Last ned alle LDT-filer som ZIP

[go to myProduct Aquaforce Pro](#)

Beskrivelse	Elnummer	Type	Vegt (kg)	SAP Code
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF ecoCALC DIALux RELUX	3314890	LED	1.70	96630753
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 ecoCALC DIALux RELUX		LED	1.73	96630972
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF ecoCALC DIALux RELUX		LED	1.70	92901967
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF ecoCALC DIALux RELUX	3314891	LED	1.70	96630754
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 ecoCALC DIALux RELUX		LED	1.73	96630973
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF ecoCALC DIALux RELUX	3314892	LED	1.70	96630755
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 ecoCALC DIALux RELUX		LED	1.73	96630975
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF ecoCALC DIALux RELUX		LED	1.85	92901935

-
- Aquaforce Pro S, nødllys
-
- Aquaforce Pro S, med dimming
-
- Aquaforce Pro S, med dimming, nødllys
-
- Aquaforce Pro S, sensor
-
- Aquaforce Pro S, korridorfunksjon
-
- Aquaforce Pro L
-
- Aquaforce Pro L, nødllys
-
- Aquaforce Pro L, med dimming
-
- Aquaforce Pro L, med dimming, nødllys
-
- Aquaforce Pro L, sensor
-
- Aquaforce Pro L, korridorfunksjon
-
- Aquaforce Pro-tilbehør