

Produktsøk

Bruk ☐ *

Monteringstype: ☐ *

Lysfordeling: ☐ *

Lyskilde: ☐ *

0 produkter funnet

- [Nullstil ?tter](#)
- [Flere søkemuligheter](#)

Flow



Svært allsidig LED-løsning for folk in urbane miljøer

- Tilbyr en lange rekke monteringer, hellinger, optikk og dimme- og kontrollmuligheter som passer ethvert byområde med et harmonisk designspråk
- Estetikken gir byrommet en unik identitet

- Utviklet med respekt for det biologiske mangfoldet og stjernehimmelen, samtidig som den leverer en behagelig og varm atmosfære (2700K)
- Bybildet blir enda smartere med Incity-lysstyringssystem og -bevegelsesdetektering som både sparer strøm, øker sikkerheten og gjør det lettere for fotgjengere, syklist og bilister å ferdes i byen
- Fremtidssikret armatur med avtakbar forkobling og optikk som også er kompatibel med alt eksisterende CMS-ekstrautstyr på markedet takket være 7-pinner NEMA-kontakt
- 10 kV overspenningsvern som standard og entreprenørvennlig takket være åpning og utskifting av koblingsplate uten bruk av verktøy

Utførelse

Armaturhus, topp, festeanordning: presstøpt aluminium EN AC 47100, pulverlakkert i strukturert antrasittgrå (lik RAL7043), andre RAL-farger på forespørsel, ekstrabehandling for kystområder er tilgjengelig.
Glass: 6 mm tykk
Fester: rustfritt stål

Installasjon og montering

Montering på mast: Ø60 eller Ø76 mm, justerbar hellingsvinkel: 0° til +10° (trinn på 5°)
Sidemontert: Ø60 eller Ø42 mm, justerbar hellingsvinkel: -20° til +0° (trinn på 5°)

[go to myProduct Flow](#)

- New Product

New Product
LumExpress Product
eControl Product

▼ Flow, smalstrålende veioptikk, montering på mastetopp

Beskrivelse	Systemeffekt (W)	Armaturlumen (lm)	Elnummer	Type	Vegt (kg)	SAP Code
<u>FW 12L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT</u>						
• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	42	4663	3501790	LED	9.60	96666282
<u>FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT</u>						
• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	15	1796	3501787	LED	9.60	96666270
<u>FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT</u>						
• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	20	2474	3501788	LED	9.60	96666274
<u>FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT</u>						
• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	28	3325	3501789	LED	9.60	96666278
<u>FW 24L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT</u>						
• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	80	9051	3501794	LED	9.60	96666302
<u>FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT</u>						
• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	28	3573	3501791	LED	9.60	96666290

BeskrivelseSystemeffekt (W)Armaturlumen (lm)ElnummerTypeVegt (kg)SAP Code

FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	38	4905	3501792	LED	9.60	96666294
---	----	------	---------	-----	------	----------

FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	52	6553	3501793	LED	9.60	96666298
---	----	------	---------	-----	------	----------

FW 36L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	117	13604	3501799	LED	9.60	96666326
---	-----	-------	---------	-----	------	----------

FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	39	5346	3501795	LED	9.60	96666310
---	----	------	---------	-----	------	----------

FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	55	7361	3501796	LED	9.60	96666314
---	----	------	---------	-----	------	----------

FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	78	9839	3501797	LED	9.60	96666318
---	----	------	---------	-----	------	----------

▼ Flow, smalstrålende veioptikk, montering på mastetopp (varianter)

BeskrivelseSystemeffekt (W)Armaturlumen (lm)ElnummerTypeVegt (kg)SAP Code

FW 36L85-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT MT

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	94	11476	3501798	LED	9.60	96666322
---	----	-------	---------	-----	------	----------

▼ Flow, smalstrålende veioptikk, utendørsarmatur for mastetopp

BeskrivelseSystemeffekt (W)Armaturlumen (lm)ElnummerTypeVegt (kg)SAP Code

FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	15	1692	3501768	LED	12.50	96630992
---	----	------	---------	-----	-------	----------

FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	20	2331	3501769	LED	12.50	96630993
---	----	------	---------	-----	-------	----------

FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	28	3133	3501770	LED	12.50	96630994
---	----	------	---------	-----	-------	----------

FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA

• <u>ecoCALC</u> • <u>DIALux</u> • <u>RELUX</u>	28	3367	3501771	LED	12.50	96630995
---	----	------	---------	-----	-------	----------

Beskrivelse	Systemeffekt (W)	Armaturlumen (lm)	Elnummer	Type	Vegt (kg)	SAP Code
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	38	4621	3501772	LED	12.50	96630996
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	52	6174	3501773	LED	12.50	96630997
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	39	5037	3501774	LED	12.50	96630998
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	55	6935	3501775	LED	12.50	96630999
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	78	9271	3501776	LED	12.50	96631000

▼ Flow, smalstrålende veioptikk, montering på arm

Beskrivelse	Systemeffekt (W)	Armaturlumen (lm)	Elnummer	Type	Vegt (kg)	SAP Code
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	15	1796	3501777	LED	9.60	96631010
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	20	2474	3501779	LED	9.60	96631011
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	28	3325	3501780	LED	9.60	96631012
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	28	3573	3501781	LED	9.60	96631013
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	38	4905	3501782	LED	9.60	96631014
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	52	6553	3501783	LED	9.60	96631015
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	39	5346	3501767	LED	9.60	96631016

Beskrivelse	Systemeffekt (W)	Armaturlumen (lm)	Elnummer	Type	Vegt (kg)	SAP Code
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	55	7361	3501785	LED	9.60	96631017

FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E						
- ecoCALC - DIALux - RELUX	78	9839	3501786	LED	9.60	96631018

▼ Flow, smalstrålende veioptikk, nedhengt

Beskrivelse	Systemeffekt (W)	Armaturlumen (lm)	Type	Vegt (kg)	SAP Code
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 MSU					
- ecoCALC - DIALux - RELUX	15	1796	LED	9.50	96666273

FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 MSU					
- ecoCALC - DIALux - RELUX	38	4905	LED	9.50	96631019

FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 MSU					
- ecoCALC - DIALux - RELUX	55	7361	LED	9.50	96631277

▼ Flow, smalstrålende veioptikk, rekkemontering

Beskrivelse	Systemeffekt (W)	Armaturlumen (lm)	Type	Vegt (kg)	SAP Code
FW 24L50-740 NR-S BPS HFX CL2 MCA					
- ecoCALC - DIALux - RELUX	38	4905	LED	9.80	96631020

▼ Flow-tilbehør

Beskrivelse	Vegt (kg)	SAP Code
FW MTP MASK ANT		
ecoCALC	0.07	96631120

FW MTPA ADAPTOR D76 ANT		
ecoCALC	0.82	96631129