

PRODUKT DATABLAD

P CLAS B 60 6.5 W/2700K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC B | LED lamper, klassisk minilys form



BRUKSOMRÅDER

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Lyskilder med innovativ LED trådtypeknologi
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Spredningsvinkel: opptil 300°
- Ikke dimbar
- Sokkel: E14
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,50 W
Nominell effekt	6,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	33
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	54
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	806 lm
Angitt lysytelse	806 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	97,0 mm
Diameter	35,0 mm

Ytterkolbe	B35
Lengde	97,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	66 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	7 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPCLB60 6,5W/
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075288409		39 mm x 39 mm x 109 mm	27,00 g	0.17 dm ³
4058075288416	NO: VS 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	318,00 g	2.19 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.