

# PRODUKT DATABLAD

## P CLAS A 75 8 W/2700K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC A | LED lamper, klassisk pæreform



### BRUKSOMRÅDER

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

### PRODUKTFORDELER

- Lyskilder med innovativ LED trådtypeknologi
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)

### PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Spredningsvinkel: opptil 300°
- Ikke dimbar
- Sokkel: E27
- Kvikksølvfrie lamper



– Levetid: inntil 15 000 t

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 8,00 W      |
| Nominell effekt                       | 8,00 W      |
| Nominell spenning                     | 220...240 V |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,50      |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 75 W        |


### Fotometriske data

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Nominell lysytelse (lumen)       | 1055 lm      |
| Angitt lysytelse                 | 1055 lm      |
| Vurdert fargetemperatur          | 2700 K       |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70         |
| Lysfarge (betegnelse)            | Warm White   |
| Fargetemperatur                  | 2700 K       |
| Lysstrøm                         | 1055 lm      |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | $\geq 80$    |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdc |

### Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | < 0,5 s  |

### Mål og vekt



|              |          |
|--------------|----------|
| Total lengde | 105,0 mm |
| Diameter     | 60,0 mm  |
| Ytterkolbe   | A60      |

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 105,0 mm |
|--------|----------|

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 65 °C |
|-------------------------------------|-------|

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen        | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen          | 15000 h |
| Antall tenn sykluser              | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse)             | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lyskildens kvikksølvinnhold              | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design / versjon                         | Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fotnote bare for produktet               | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

## Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A++         |
| Energiforbruk             | 8 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| ILCOS        | DRAA/F-8/827-220-240-E27-60 |
| Ordreferanse | LEDPCA75 8W/82              |

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075287525 |                               | 60 mm x 60 mm x 111 mm                | 48,00 g     | 0.40 dm <sup>3</sup> |
| 4058075287532 | NO: VS<br>10                  | 325 mm x 136 mm x 126 mm              | 573,00 g    | 5.57 dm <sup>3</sup> |
| 4058075808362 |                               | 60 mm x 60 mm x 111 mm                | 44,00 g     | 0.40 dm <sup>3</sup> |

|               |              |                          |          |                      |
|---------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------|
| 4058075809796 | NO: VS<br>10 | 325 mm x 136 mm x 126 mm | 637,00 g | 5.57 dm <sup>3</sup> |
|---------------|--------------|--------------------------|----------|----------------------|

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.