

PRODUKT DATABLAD

P PAR16 100 36° 9.1 W/4000 K GU10

PARATHOM PAR16 | LED reflektorlamper PAR16 med stiftsokkel



BRUKSOMRÅDER

- Butikker
- Velvære
- Museer, kunstgallerier
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Spotlight for aksenter
- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Spotlight på varmesensitive gjenstander som mat, planter osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design i helglass og enkel optikk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Ideell for økonomisk spotbelysning

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonelt LED alternativ til høyvolt halogenpærer
- Kvikksølvfrie lamper
- Laget i Tyskland



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	9,10 W
Nominell effekt	9,10 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	100 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,80


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	750 lm
Angitt lysytelse	750 lm
Vurdert fargetemperatur	4000 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	750 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Nominell nyttig lysfluks 90°	750 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	750 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1280 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	62,0 mm
Diameter	51,0 mm
Ytterkolbe	PAR51
Lengde	62,0 mm
Maksimum diameter	51,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	118 °C
--	--------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GU10
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
----------------------------------	----

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	10 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LPPAR1610036 9,
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075096509	P PAR16 100 36° 9.1 W/4000 K GU10	NO: VS 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	900,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.