

# PRODUKT DATABLAD

## P R63 60 36° 5.9 W/2700 K E27

PARATHOM R63 DIM | Dimbare LED R63 reflektorlyskilder med retrofit skrusokkel



### BRUKSOMRÅDER

- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Utstillingsrom
- Velvære
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

### PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonelt LED alternativ til halogen lamper
- God fargegjengivelse indeks  $R_a: \geq 80$
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim))
- Kvikksølvfrie lamper



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)            | 5,90 W      |
| Nominell effekt                       | 5,90 W      |
| Nominell spenning                     | 220...240 V |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 60 W        |
| Driftfrekvens                         | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                | > 0,70      |



## Fotometriske data

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)               | 345 lm              |
| Angitt lysytelse                         | 345 lm              |
| Vurdert fargetemperatur                  | 2700 K              |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.] | 0,70                |
| Lysfarge (betegnelse)                    | Warm White          |
| Fargetemperatur                          | 2700 K              |
| Lysstrøm                                 | 345 lm              |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | ≥90                 |
| Standardavvik av fargeavstemning         | ≤5 sdc <sub>m</sub> |
| Fargegjengivelsesindeks Ra               | ≥90                 |
| Nominell nyttig lysfluks 90°             | 345 lm              |
| Angitt nyttig lysfluks 90°               | 345 lm              |
| Angitt intensitet, spenningstopp         | 630 cd              |

## Lystekniske data

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Utstrålingsvinkel                        | 36 °     |
| Oppvarmingstid (60 %)                    | < 0,50 s |
| Starttid                                 | < 0,5 s  |
| Angitt strålingsvinkel                   | 36 °     |
| Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi) | 36,00 °  |

## Mål og vekt



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Total lengde</b>      | 105,0 mm |
| <b>Diameter</b>          | 63,0 mm  |
| <b>Ytterkolbe</b>        | R63      |
| <b>Lengde</b>            | 105,0 mm |
| <b>Maksimum diameter</b> | 63,0 mm  |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <b>Maksimum temperatur v/ tc testpunkt</b> | 82 °C |
|--------------------------------------------|-------|

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>Nominell levetid på lampen</b> | 25000 h |
| <b>Angitt levetid på lampen</b>   | 25000 h |
| <b>Antall tenn sykluser</b>       | 100000  |

## Ytterligere produktdata

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sokkel (standard betegnelse)</b>             | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>              | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kvikksølvfri</b>                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Avfall av elektrisk og elektronisk utsty</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fotnote bare for produktet</b>               | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

## Egenskaper

|               |     |
|---------------|-----|
| <b>Dimbar</b> | Yes |
|---------------|-----|

## Sertifikater og standarder

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Energieffektivitetsklasse</b> | A |
|----------------------------------|---|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A           |
| Energiforbruk             | 6 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | LEDPR6360D 5,9W |
|--------------|-----------------|

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse           | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4058075097100 | P R63 60 36° 5.9 W/2700 K E27 | NO: VS<br>10                  | 342 mm x 142 mm x 123 mm              | 5.97 dm <sup>3</sup> | 1410,00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

▶ [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim)

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ [www.ledvance.no/ledlamper](http://www.ledvance.no/ledlamper)

For garanti se

— ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.