

PRODUKT DATABLAD

OTe 120/220...240/24 E

CV strømforsyninger 24 V



BRUKSOMRÅDER

- Egnet for innendørs og utendørs installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Allsidig bruksområde på grunn av effektområde på opp til 240 W
- Konstant lysfluks for svært lave og høye temperaturer på grunn av smart strømforsyning

PRODUKTEGENSKAPER

- DC-modusfunksjonalitet

TEKNISK DATA

Elektriske data

Utgangseffekt	120 W ¹⁾
Inngangsspenning	198...264 V ²⁾
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Utgangsspenning	24 V ³⁾
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	0,60 A
Utstyr effekttap	15,0 W ⁴⁾
Effektfaktor λ	0,95 ⁵⁾
ECG effektivitet	90 % ⁵⁾
Startstrøm	70,0 A ⁶⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	3
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	6
Maksimalt antall ECG på sikring 25 A (B)	-
Galvanisk skille primær/sekundær	3,75 kV ⁷⁾
Spenningsvingning kapasitet (L/N-jord)	1 kV
Spenningsvingning kapasitet (L-N)	1 kV

1) Delbelastning 12...120 W

2) Tillatt spenning

3) ± 5 %


4) Maksimum

5) Full belastning ved 230 V

6) Ved 300 μ s

7) SELV

Mål og vekt



Lengde	258,0 mm
Bredde	51,0 mm
Høyde	45,0 mm

Produktvekt	1100,00 g
Avstand monteringshull, lengderetning	241,0 mm
Kabelverrsnitt, primærside	1,0 mm ² ¹⁾
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	1,0 mm ² ¹⁾
Ledning klargjøringslengde, primærside	10...11 mm

¹⁾ Fleksibel

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C ¹⁾
Maks. dekseltemperatur i tilfelle feil	90 °C

¹⁾ Maksimum ved Tc-punktet

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ Ved Tcase = 70°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent

Egenskaper

Dimbar	No
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I
Overopphetningsbeskyttelse	Automatisk reversibel
Overlastsvern	Automatisk reversibel
Kortslutningsbeskyttelse	Automatisk reversibel
Ubelastet bevis	Ja
Maksimum ledningslengde, ECG/lampe	10 m

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP64
Standarder	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547
Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / CB / CCC / BIS

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-40...85 °C
-------------------------------------	-------------

LAST NED DATA

Fil	
	User instruction Instruction Sheet fo OTe 120220-24024 E



Product Datasheet
Product datasheet of OTe 120220-24024 E



Declarations of conformity
EU Declaration of Conformity 3565780

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321645715	OTe 120/220...240/24 E	NO: VS 10	408 mm x 302 mm x 141 mm	17.37 dm ³	11959,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.