

PRODUKT DATBLAD OT DIM

Konstantspenning dimmere med 1...10 V



BRUKSOMRÅDER

- Egnert for innendørs SELV-installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Sikkerhetskrav på grunn av overbelastning, overoppheting, kortslutningsvern

PRODUKTEGENSKAPER


- Intelligent analog dimmer (1...10 V) med konstant utgangsspenning
- Kabelklemmefeste for frittstående montering
- Enheten passer også til spesielle bruksområder hvor det er nødvendig med dimming under 1 %

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell tilførselsspenning	10...24 V
Nettfrekvensen	0 Hz
ECG effektivitet	96 %
Effekttap i stand-by modus	<0,5 W
Utgangsspenning	10,5...24 V
Utgangseffekt	120 W
Galvanisk isolering	SELV equivalent

Mål og vekt



Lengde	172,0 mm
Bredde	42,0 mm
Høyde	20,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	164,0 mm
Produktvekt	81,00 g
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ²
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	10 mm
Ledning klargjøringslengde, sekundærside	10 mm

Farger og materialer

Kapsel materiale	Plastic
------------------	---------

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h
--------------------	---------

Ytterligere produktdata

Innkapslet	No
-------------------	----

Egenskaper

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	1...10 V
Dimmingsområde	0...100 %
Lysdempingsmetode	Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation
Overopphetningsbeskyttelse	Automatisk reversibel ¹⁾
Overlastsvern	Automatisk reversibel ¹⁾
Kortslutningsbeskyttelse	Automatisk reversibel ¹⁾
Ubelastet bevis	Ja
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	II
Type tilkobling, sekundærside	Screw terminal

¹⁾ In combinatie met OPTOTRONIC voeding




Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / UR / VDE / VDE-EMC
Standarder	Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61046/Acc. to IEC 61347-2-2/Acc. to UL 508
Beskyttelses type	IP20

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-25...85 °C
-------------------------------------	-------------

LAST NED DATA

Fil	
	Addon Technical Information 313229_ADDON TECHNICAL INFORMATION OT DIM VS20 OSRAM (GB)
	Certificates 729533_Certificate OT DIM 10-24
	Declarations of conformity 334844_Declaration of conformity – OT Dimmer – OT Sequencer

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300943459	OT DIM	NO: VS 20	355 mm x 78 mm x 225 mm	6.23 dm ³	1654,20 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.