

PRODUKT DATBLAD OT DMX RGB DIM

Konstantspenning dimmere med DMX



BRUKSOMRÅDER

- Egnet for innendørs installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Sikkerhetskrav på grunn av overbelastning, overoppheting, kortslutningsvern

PRODUKTEGENSKAPER

- Intelligent DMX-dimmer med flerkanaIs topologi og enkel styring
- Automatisk og manuell adressering
- Enheten passer også til spesielle bruksområder hvor det er nødvendig med dimming under 1 %


TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell tilførselsspenning	10...24 V
Nettfrekvensen	0 Hz
ECG effektivitet	97 % ¹⁾
Effekttap i stand-by modus	<0,5 W
Utgangsspenning	10,5...24 V
U-OUT	24 V
Utgangseffekt	144 W

¹⁾ Full belastning

Mål og vekt



Lengde	172,0 mm
Bredde	42,0 mm
Høyde	20,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	164,0 mm
Produktvekt	78,00 g
Kabelverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm ²
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	10 mm
Ledning klargjøringslengde, sekundærside	10 mm

Farger og materialer

Kapsel materiale	Plastic
------------------	---------

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	5...85 %

Levetid

ECG levetid	50000 h
-------------	---------

Ytterligere produktdata

Innkapslet	No
------------	----

Egenskaper

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	DMX
Dimmingsområde	0...100 %
Lysdempingsmetode	Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation
Overopphetningsbeskyttelse	Ja ¹⁾
Overlastsvern	No ¹⁾
Kortslutningsbeskyttelse	Automatisk reversibel ¹⁾
Ubelastet bevis	Ja
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	III
Type tilkobling, sekundærside	Screw terminal

¹⁾ In combinatie met OPTOTRONIC voeding

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / UR
Standarder	Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61347
Beskyttelses type	IP20

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-40...85 °C
------------------------------	-------------

LAST NED DATA

Fil	
 User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply	
 Addon Technical Information 313214_ADDON TECHNICAL INFORMATION OPTOTRONIC OT DMX RGB1024 DIM VS20 OSRAM (GB)	
 Product Datasheet 340447_OPTOTRONIC OT DMX RGB DIM	
 Declarations of conformity 334844_Declaration of conformity – OT Dimmer – OT Sequencer	
 On-Pack-Info 338485_OT DMX RGB DIM (GB)	

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321160829	OT DMX RGB DIM	NO: VS 20	351 mm x 76 mm x 222 mm	5.92 dm ³	1840,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.