

# PRODUKT DATABLAD

## DULUX D/E LED HF 7 W/4000 K

OSRAM DULUX D/E LED HF | LED erstatning for CFLni, to rør med G24q-base med fire pinner for ECG- og AC-drift



### BRUKSOMRÅDER

- Supermarkeder og varemagasiner
- Gangveier og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### PRODUKTFORDELER

- Raskt, enkel og trygg erstatning
- Lavt energiforbruk

### PRODUKTEGENSKAPER

- LED-erstatning for konvensjonelle kompaktlysrør for bruk i ECG-armaturer eller med vekselstrøm
- Enkelsoklet, G24q sokkel med 4 stift
- Beskyttelsestype: IP20
- Levetid: inntil 30 000 t
- Kvikksølvfrie lamper



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt) | 7,00 W      |
| Nominell effekt            | 7,00 W      |
| Nominell spenning          | 220...240 V |
| Driftfrekvens              | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$     | > 0,90      |

## Fotometriske data

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)       | 700 lm                    |
| Angitt lysytelse                 | 700 lm                    |
| Vurdert fargetemperatur          | 4000 K                    |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70                      |
| Lysfarge (betegnelse)            | Cool White                |
| Fargetemperatur                  | 4000 K                    |
| Lysstrøm                         | 700 lm                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | $\geq 80$                 |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | $\geq 80$                 |

## Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | < 0,5 s  |

## Mål og vekt



|              |          |
|--------------|----------|
| Total lengde | 148,0 mm |
| Diameter     | 35,0 mm  |
| Ytterkolbe   | -        |
| Lengde       | 148,0 mm |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 55 °C |
|-------------------------------------|-------|

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen        | 30000 h |
| Angitt levetid på lampen          | 30000 h |
| Antall tenn sykluser              | 200000  |
| Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse)             | G24q-2 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold              | 0,0 mg |
| Kvikksølvfri                             | Ja     |
| Design / versjon                         | Matt   |
| Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja     |

## Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A+          |
| Energiforbruk             | 7 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | DULUXDE18LED 7W |
|--------------|-----------------|

## SIKKERHETSRÅD

Kun egnet i temperaturer opptil 35 °C på innsiden av armaturen.

Ikke egnet for drift med konvensjonell forkoblingsutstyr

Ikke egnet for tandemdrift.

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Produkt beskrivelse         | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum                | Brutto vekt |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4058075135222 | DULUX D/E LED HF 7 W/4000 K | NO: VS<br>10                  | 205 mm x 91 mm x 180 mm               | 3.36 dm <sup>3</sup> | 944,00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.