

PRODUKT DATABLAD

P RF GLOBE 60 6.5 W/2700K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC GLOBE | LED lamper, klassisk rund form



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
- Perfekt for dekorative installasjoner

PRODUKTFORDELER

- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi
- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Ikke dimbar
- Kvikksølvfrie lamper
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Energieffektivitet: A++



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,50 W
Nominell effekt	6,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	96
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	154
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	806 lm
Angitt lysytelse	806 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	168,0 mm
Diameter	124,0 mm

Ytterkolbe	G125
Lengde	168,0 mm

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	7 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPG12560 6,5W
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075288300		140 mm x 140 mm x 202 mm	163,00 g	3.96 dm ³
4058075288317	NO: VS 10	710 mm x 290 mm x 216 mm	2008,00 g	44.47 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.