

PRODUKT DATABLAD

ST5HO-UN 26 W/3000K 1400 mm

SubstiTUBE T5 HO UN | LED rør til elektromagnetisk forkoblingsutstyr



BRUKSOMRÅDER

- Supermarkeder og varemagasiner
- Industri
- Offentlige bygninger, resepsjonsområder, kontorer, korridorer osv.
- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra –20...+50 °C

PRODUKTFORDELER

- Ingen fare for å kunne bøyes takket være glass teknologi
- Også egnet for drift ved lave temperaturer
- Høy intensitet av lumen for sofistikerte lyssettinger

PRODUKTEGENSKAPER

- Rør laget av glass
- Beskyttelsestype: IP20
- Levetid: opptil 60 000 timer
- Kompatibel med mye standard elektronisk forkoblingsutstyr (se kompatibilitetslisten) og linjespenning
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	26,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nominell effekt	26,00 W
Nominell strøm	0,12 A
Strømtype	AC
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	36
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	59
Effektfaktor λ	> 0,90


Fotometriske data

Vurdert fargetemperatur	3000 K
Nominell lysytelse (lumen)	3600 lm
Angitt lysytelse	3600 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	3600 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	83
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc _m

Lystekniske data

Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	160,00 °

Mål og vekt



Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1449,00 mm
Rørdiameter	16 mm
Sokkel diameter	17,0 mm
Produktvekt	190,00 g
Total lengde	1449 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	84 °C

Levetid

Levetid	60000 h
Nominell levetid på lampen	60000 h
Angitt levetid på lampen	60000 h
Antall tenn sykluser	200000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	26 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	ST5HO49-1.5M 26
--------------	-----------------

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

SIKKERHETSRÅD

Ikke egnet for drift med konvensjonell forkoblingsutstyr

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075137967		1465 mm x 20 mm x 25 mm	223,00 g	0.73 dm ³
4058075137974	NO: VS 10	1495 mm x 157 mm x 89 mm	2822,00 g	20.89 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For oppdatert informasjon se

▶ www.ledvance.com/substitute

JURIDISK RÅDGIVNING

Når brukt for å erstatte et T5 lysrør, vil den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen være avhengig av designet til lyssystemet.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.