

PRODUKT DATABLAD

P PIN 35 320° 3.3 W/2700K GY6.35

PARATHOM LED PIN GY6.35 12 V | Lavspennings 12 V LED lyskilder med ettermontert stiftbase GY6.35



BRUKSOMRÅDER

- Stemningsfullt aksentbelysning i hele hjemmet
- Butikker, hoteller og restauranter
- Foajeer, kontorer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Ideell for dekorativ og frittstående applikasjoner

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til lavvolts halogen lamper
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	3,30 W
Nominell effekt	3,30 W
Nominell spenning	12 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	13
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	21
Effektfaktor λ	> 0,50


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	400 lm
Angitt lysytelse	400 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholds faktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	400 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Utstrålingsvinkel	320 °
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	50,0 mm
Diameter	18,0 mm

Ytterkolbe	T18
Lengde	50,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	95 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Design / versjon	KLAR
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	4 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPPIN35 3,3W/
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075271944		28 mm x 28 mm x 67 mm	15,00 g	0.05 dm ³
4058075271951	NO: VS 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	316,00 g	1.41 dm ³
4058075271968	Shipping carton box 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	2031,00 g	10.16 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

► www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.