

PRODUKT DATABLAD

P PIN 40 4.4 W/2700K G9

PARATHOM DIM LED PIN G9 | Dimbare LED lyskilder med ettermontert stiftbase G9



BRUKSOMRÅDER

- Stemningsfull aksentbelysning i hele hjemmet
- Butikker, hoteller og restauranter
- Foaeeer, kontorer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Veldig lavt energiforbruk
- Ideell for dekorativ og frittstående applikasjoner

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,40 W
Nominell effekt	4,40 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	363
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	581
Driftfrekvens	50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Angitt lysytelse	470 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	470 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Utstrålingsvinkel	320 °
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	59,0 mm
--------------	---------

Diameter	18,0 mm
Ytterkolbe	T18
Lengde	59,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	102 °C
-------------------------------------	--------

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G9
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	5 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPPIN40D 4,4W
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075271791		28 mm x 28 mm x 67 mm	16,00 g	0.05 dm ³
4058075271807	NO: VS 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	376,00 g	1.41 dm ³
4058075271814	Shipping carton box 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	2391,00 g	10.16 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.