

PRODUKT DATABLAD

ST8V-UN 8 W/3000K 600 mm

SubstiTUBE Value UN | LED lysrør for elektroniske og elektromagnetiske forkoblinger



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20...+45 °C
- Korridorer, trappeganger, parkeringshus
- Lagerhus

PRODUKTFORDELER

- Også egnet for drift ved lave temperaturer
- Enkel installering
- Ingen fare for å kunne bøyes takket være glass teknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri
- Beskyttelsestype: IP20
- Levetid: inntil 30 000 t
- Kompatibel med konvensjonell og mye standard elektronisk forkoblingsutstyr (se også kompatibilitetsliste) og linjespenning



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	8,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nominell effekt	8,00 W
Nominell strøm	0,045 A
Strømtype	AC
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	113
Maksimalt antall lyskilder over bryter	113
Maksimalt antall lyskilder over bryter	37
Maksimalt antall lyskilder over bryter	166
Maksimalt antall lyskilder over bryter	62
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	166
Effektfaktor λ	0,80

Fotometriske data

Vurdert fargetemperatur	3000 K
Nominell lysytelse (lumen)	720 lm
Angitt lysytelse	720 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	3000 K
Lysstrøm	720 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc

Lystekniske data

Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	160,00 °

Mål og vekt



Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	598,00 mm
Rørdiameter	26,7 mm
Sokkel diameter	28,0 mm
Produktvekt	133,00 g
Total lengde	600,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	53 °C

Levetid

Levetid	30000 h
Nominell levetid på lampen	30000 h
Angitt levetid på lampen	30000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE
Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	8 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	ST8V-0.6M 8W/83
---------------------	-----------------

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
-------------------------------------	--------------

SIKKERHETSÅD

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075137400		695 mm x 29 mm x 29 mm	151,00 g	0.58 dm ³
4058075137417	NO: VS 10	742 mm x 210 mm x 115 mm	1942,00 g	17.92 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

- For oppdatert informasjon se
 ▶ www.ledvance.com/substitute

JURIDISK RÅDGIVNING

Når denne brukes som erstatning for T8 lysrør, er den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen avhengig av designen på lyssystemet

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.