

PRODUKT DATABLAD

P STICK 75 FR 10 W/2700K E27

PARATHOM STICK | LED lamper, klassisk "stick" form



BRUKSOMRÅDER

- Alle rom i hjemmet, spesielt der hvor lampene er synlige
- Overalt hvor det er behov for kompakte og effektive lyskilder
- Der hvor det er behov for at lampene varer lenge eller må tåle å slås hyppig av/på

PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk
- Attraktivt lampeutseende

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	10,00 W
Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	135
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	216
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	75 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	1050 lm
Angitt lysytelse	1050 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	1050 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	115,0 mm
--------------	----------

Diameter	40,4 mm
Ytterkolbe	-
Lengde	115,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	97.1 °C
-------------------------------------	---------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	10 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPSTICK75 10W
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075125827		37 mm x 37 mm x 123 mm	51,00 g	0.17 dm ³
4058075125834	NO: VS 10	197 mm x 85 mm x 138 mm	561,00 g	2.31 dm ³
4058075292673		43 mm x 43 mm x 117 mm	44,00 g	0.22 dm ³

4058075292680	NO: VS 10	218 mm x 92 mm x 132 mm	508,00 g	2.65 dm ³
---------------	--------------	-------------------------	----------	----------------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.