

PRODUKT DATABLAD

P R63 60 36° 4.3 W/2700K E27

PARATHOM R63 | LED reflektorlamper R63 med skrusokkel



BRUKSOMRÅDER

- Utstillingsmontre og butikkvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Velvære
- Interiør
- Som downlight for markering av gangveier, dører, trapper osv.
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonelt LED alternativ til halogen lamper
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,30 W
Nominell effekt	4,30 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	300
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	400
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,40



Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	345 lm
Angitt lysytelse	345 lm
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	345 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Nominell nyttig lysfluks 90°	345 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	345 lm
Angitt intensitet, spenningsstopp	670 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	105,0 mm
Diameter	63,0 mm
Ytterkolbe	R63
Lengde	105,0 mm
Maksimum diameter	63,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	81 °C
--	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
----------------------------------	----

Energiforbruk



5 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse

LEDPR6360 4,3W/

Lysfordeling



LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075097063		65 mm x 65 mm x 107 mm	130,00 g	0.45 dm ³
4058075097070	NO: VS 10	342 mm x 142 mm x 123 mm	1410,00 g	5.97 dm ³
4058075263963		65 mm x 65 mm x 107 mm	119,00 g	0.45 dm ³
4058075263970	NO: VS 10	357 mm x 147 mm x 125 mm	1323,00 g	6.56 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

► www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.