

PRODUKT DATABLAD

P CLAS A 40 4 W/4000K E27

PARATHOM DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A | Spesielle LED lyskilder med dagslyssensor, klassisk form



BRUKSOMRÅDER

- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
- Overalt hvor det er behov for konstant belysning

PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk og lave vedlikeholdskostnader gir kort tilbakebetalingstid
- Energibesparende belysningsløsning takket være automatisk nedstengning i dagslys
- Sikkerhet ved automatisk tenning når det er mørkt
- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning for Classic lamper takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Lyssensorer oppdager dagslys basert på den spektrale fordelingen

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA


Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,00 W
Nominell effekt	4,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	110
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	160
Driftfrekvens	50...60 Hz
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W

Fotometriske data

Vurdert fargetemperatur	4000 K
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	470 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Nominell lysytelse (lumen)	470 lm

Mål og vekt



Total lengde	105,0 mm
--------------	----------

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	60 °C
-------------------------------------	-------

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
----------------------------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPCA40DS 4W/
---------------------	----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075162266		60 mm x 60 mm x 111 mm	44,00 g	0.40 dm ³
4058075162273	NO: VS 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	533,00 g	5.57 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.