

PRODUKT DATABLAD

ST8AU-CON 24 W/4000K 1500 mm

SubstiTUBE Connected Advance Ultra Output | LED rør til elektromagnetisk forkoblingsutstyr



BRUKSOMRÅDER

- Applikasjoner med lange driftstider og vanskelig tilgang for vedlikehold
- Korridorer, trappeganger, parkeringshus
- Parkeringsplasser
- Kontorer, offentlige bygninger
- SubstiTUBE Advanced Ultra Output Connected kan bare betjenes med LEDVANCE Connected sensor

PRODUKTFORDELER

- Enkel å montere og bruke
- Ekstremt slitesterk: opptil 200 000 brytersykluser
- Ingen fare for å kunne bøyes takket være glass teknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Nettverksprotokoll: ZigBee 3.0
- LED lyskilde med trådløs smartbelysningsfunksjon
- Levetid: inntil 50 000 t
- Driftstemperatur: -20...+50 °C



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	24,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nominell effekt	24,00 W
Nominell strøm	0,107 A
Strømtype	AC
Effektfaktor λ	> 0,90

Fotometriske data

Vurdert fargetemperatur	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	3600 lm
Angitt lysytelse	3600 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	3600 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	83
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 5 sdc

Lystekniske data

Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 2,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	160,00 °

Mål og vekt



Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1500,00 mm
Rørdiameter	26,5 mm

Sokkel diameter	28,0 mm
Produktvekt	252,00 g
Total lengde	1513 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Levetid	50000 h
Nominell levetid på lampen	50000 h
Angitt levetid på lampen	50000 h
Antall tenn sykluser	200000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Fotnote bare for produktet	When used to replace a T8 fluorescent lamp the total energy efficiency and light distribution depends on the design of the lighting system/Not usable in luminaires with serial lamp connection, i.e. more than one tube at one magnetic ballast (tandem circuitry)

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	23 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	ST8AU-1.5M 24W/
---------------------	-----------------

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
-------------------------------------	--------------

SIKKERHETSÅD

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
--------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------	-------

4058075187634		1605 mm x 29 mm x 29 mm	286,00 g	1.35 dm ³
4058075187641	NO: VS 10	1652 mm x 210 mm x 115 mm	3702,00 g	39.90 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.